



Mapecolor Paste

Sistema de coloración para Mapefloor



DONDE UTILIZARLO

Mapecolor Paste es una pasta de color la cual puede ser agregada a formulaciones epóxicas neutras como **Primer SN, Mapefloor I 300 SL, Mapefloor I 500 W, Mapecoat I 620 W** y **Mapecoat I 24** para agregar color a sistemas **Mapefloor**.

Mapecolor Paste está disponibles en 19 colores estandar RAL para satisfacer todos los requisitos de acabado:

RAL 1001 Beige	RAL 6019 Verde pastel
RAL 1013 Blanco perla	RAL 6021 Verde pálido
RAL 1015 Marfil claro	RAL 7001 Gris plata
RAL 3009 Rojo óxido	RAL 7030 Gris piedra
RAL 3016 Rojo coral	RAL 7032 Gris guijarro
RAL 5007 Azul brillante	RAL 7034 Gris amarillento
RAL 5012 Azul claro	RAL 7035 Gris claro
RAL 5024 Azul pastel	RAL 7037 Gris polvo
RAL 6001 Verde esmeralda	RAL 7040 Gris ventana
RAL 6017 Verde Mayo	

Si se requieren otros colores RAL por favor consulte al Departamento de Servicios Técnicos de Mapei.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mapecolor Paste está formulada utilizando pigmentos seleccionados y vehículos de molienda utilizando soluciones libre de solventes de acuerdo a una fórmula desarrollada en los laboratorios de investigación y desarrollo de MAPEI.

Mapecolor Paste también garantiza excelente humectabilidad y resiste bien durante su almacenamiento lo cual ayuda a que el pigmento permanezca más estable.

Mapecolor Paste pastas de color pueden ser utilizadas para dar color a fórmulas de epóxicas neutras directo en sitio lo cual evita tener que almacenar en lotes de productos precolorados.

RECOMENDACIONES

- No aplicarlo si la temperatura es más baja de +10°C.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Mapecolor Paste debe mezclarse lentamente en los productos epóxicos lo que hace que el **Mapefloor System** evite la formación de burbujas de aire.

Recomendamos mezclar bien la pasta antes de usarla para asegurarse que el producto esté liso y uniforme.

CONSUMO

De 5 A 10% por peso dependiendo del producto a ser teñido.

EMPAQUE

Mapecolor Paste está disponible en bidones de 0.7 kg.

ALMACENAMIENTO

Mapecolor Paste se mantiene estable por 24 meses si se almacena en su empaque original a una temperatura entre +10°C y +30°C.

Proteger de congelación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA PREPARACIÓN E INSTALACIÓN

Mapecolor Paste no es considerado peligroso de acuerdo con las nuevas normas y lineamientos sobre la clasificación de mezclas; sin embargo, recomendamos el uso de guantes y lentes de seguridad y tomar las precauciones usuales para el manejo de químicos.

Para mayor información sobre el uso seguro y correcto de nuestros productos, referirse a la última versión de la Hoja de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.



DATOS TÉCNICOS (valores típicos)	
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO	
Apariencia:	pasta
Color:	19 colores RAL diferentes
Contenido de sólidos secos (%):	99 ± 1
DATOS DE APLICACIÓN (a 23°C y 50% R.H.)	
Rango de temperatura de aplicación:	de +10°C a +30°C

ADVERTENCIA

A pesar de que los detalles técnicos y recomendaciones que contiene la hoja informativa de este producto corresponden a nuestro mejor conocimiento y experiencia, toda la información anterior, debe, en cada caso, interpretarse únicamente como indicaciones y están sujetas a la confirmación después de una extensa aplicación práctica. Por esta razón, quienquiera utilice este producto debe asegurarse de antemano de que es la persona indicada para la aplicación prevista y de que asumirá cualquiera consecuencia que derive por el uso del producto.

Por favor, consulte la versión actualizada de la hoja de datos técnicos, disponible en nuestro sitio web: www.mapei.com

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Hoja de Datos Técnicos ("TDS") se puede copiar en otro documento

relacionado con el proyecto, pero el documento resultante no complementará o reemplazará los requisitos según la ficha técnica vigente al momento de la instalación del producto MAPEI.

La ficha técnica más actualizada puede descargarse de nuestro sitio web www.mapei.com.

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL TEXTO O REQUISITOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA EXCLUYE A MAPEI DE TODA RESPONSABILIDAD.

Las referencias relativas a este producto están disponibles bajo solicitud y en la web de Mapei www.mapei.com

CARTA DE COLORES - Mapecolor Paste								
Pasta colorante concentrada utilizada para dar color a componentes neutrales que conforma el Mapefloor System .								
6021 Verde pálido	7001 Gris plata	7030 Gris piedra	7032 Gris guijarro	7034 Gris amarillo	7040 Gris ventana	7035 Gris claro	7037 Gris polvo	1001 Beige
3009 Rojo óxido	3016 Rojo coral	5007 Azúl brillante	5012 Azúl claro	5024 Azúl pastel	6001 Verde esmeralda	6017 Verde may	6019 Verde pastel	1013 Blanco Ostra
								1015 Marfil claro

Nota: las códigos de la pasta de color **Mapecolor** se remite a la carta de colores RAL.